



Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm verzinkt

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK-Plus klassifiziert EI 120 nach EN 13501-2 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges, Brandlastdämmung. Kanalunterteil mit aufrastbarem Kanaloberteil. Mit Leistungserklärung, Verwendbarkeitsnachweis und CE-Kennzeichnung nach EAD und europäischer Zulassung ETA.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 10

Werkstoff

Farbe verzinkt

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche verzinkt

Abmessungen

Höhe innen 55 mm

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Breite Einbaumaß 55 mm

Kanalbreite 60 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 250 mm

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 3025 mm²

Ausstattung

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

Anzahl der beflammbaren Seiten 4


Trennwände möglich ja

Normen

Zulassungen VDE

Prüfinstitut FMPA;VDE

FWKP600600VERZ



Sicherheit

Halogenfrei	ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 1366-5
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 13501-2
Feuerwiderstandsklasse	EI 60 - EI 120

Gewicht

Gewicht	2,72 kg
---------	---------
